

# SEMICHISSEL LIGERO 30x30



CM-17 N H Rodillo y Rastra

CM-22 N.H.(3F)



CM-11 N.M. Rastrat



## EQUIPAMIENTO DE SERIE

Chasis de 80x80 mm  
 Brazo 30x30 mm  
 Ctos de acero forjado con protección de muelle  
 Elementos de desgaste encasquillados con nylon  
 Regulación de presión del muelle  
 Separación en filas hasta 9 br : 68 cm  
 Separación en filas a partir 9 br : 88 cm  
 Separación en brazos 2 filas: 26 cm  
 Separación en brazos 3 filas: 20 cm

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Rodillos 400 mm  
 Rastras doble fila muelles  
 Enganche rápido  
 Plegado manual o hidráulico  
 Ruedas de control  
 Reja cavadora o golondrina



Cto. CMN

## SEMICHISSEL SERIE "N" 2 filas

Código	Modelo	Plegado	Brazos	Ancho labor	C.V.
0200.420.4007.0	<b>CM-7 N</b>	FIJO	7	1,82 m	50-75
0200.420.4009.0	<b>CM-9 N</b>	FIJO	9	2,35 m	65-80
0200.420.4011.0	<b>CM-11 N</b>	FIJO	11	2,86 m	75-90
0200.420.4011.10	<b>CM-11 N M</b>	9/11 Manual	11	2,86 m	75-90
0200.420.4013.0	<b>CM-13 N</b>	FIJO	13	3,38 m	85-110
0200.420.4013.10	<b>CM-13 N M</b>	11/13 Manual	13	3,38 m	85-110
0200.420.4013.30	<b>CM-13 N H</b>	9/13 Hidráulico	13	3,38 m	85-110
0200.420.4015.30	<b>CM-15 N H</b>	11/15 Hidráulico	15	3,90 m	110-130
0200.420.4017.30	<b>CM-17 N H</b>	11/17 Hidráulico	17	4,42 m	120-135
0200.420.4019.30	<b>CM-19 N H</b>	11/19 Hidráulico	19	4,94 m	130-150
0200.420.4021.30	<b>CM-21 N H</b>	11/21 Hidráulico	21	5,46 m	140-175
0200.420.4023.30	<b>CM-23 N H</b>	11/23 Hidráulico	23	5,98 m	150-190
0200.420.4025.30	<b>CM-25 N H</b>	11/25 Hidráulico	25	6,50 m	170-210

## SEMICHISSEL SERIE "N" 3 filas

Código	Modelo	Plegado	Brazos	Ancho labor
0200.420.4113.0	<b>CM-13 N (3F)</b>	FIJO	13	2,60 m
0200.420.4115.0	<b>CM-15 N (3F)</b>	FIJO	15	3,00 m
0200.420.4119.30	<b>CM-19 N H (3F)</b>	Hidráulico	19	3,80 m
0200.420.4122.30	<b>CM-22 N H (3F)</b>	Hidráulico	22	4,40 m
0200.420.4125.30	<b>CM-25 N H (3F)</b>	Hidráulico	25	5,00 m
0200.420.4128.30	<b>CM-28 N H (3F)</b>	Hidráulico	28	5,60 m